

Technický list



Ilustrační foto

Vlastnosti

- určeno do vlhkých prostor
- pro oddělení jednotlivých sprch, včetně dveří i samostatné přepážky
- zakázková výroba
- stěny z laminátu HPL 12 mm
- kování nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- profily Al elox
- hygienicky nezávadný povrch

Technická specifikace


Rozměry	celková výška 2020 mm, šířka kabin dle specifikace zákazníka, výška mezery od podlahy 150 mm
Výplň stěn	laminát HPL o tl. 12 mm, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek
Dveře	laminát HPL o tl. 12 mm, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek, samouzavírací panty, nerezový zavírač se signalizací volno/obsazeno nebo klika se zámkem
Kování Konstrukce	nerez AISI 304 horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu Al elox

Specifikace dodávky


SLKA 01S12A (číslo zakázky) - obj. č. 40016

sestava dílů pro montáž dle zakázky

Komponenty



U BOČNÍ PROFIL
13 mm,
délka 2 m
(Al elox)



HORNÍ PROFIL
10/25 mm, 13/18 mm,
délka 3,2 m
(Al elox)



REKTIKACNÍ NOŽKA
(nerez)



DVEŘNÍ DORAZ
(nerez)



KLIKA SE ZÁMKEM
vhodný pro tloušťku desky
12, 18, 25 mm
(nerez)



ZAVÍRAČ SE SIGNALIZACÍ
(nerez)



ZÁVĚSY
pravý/levý
(nerez)