

Technický list



Ilustrační foto

Vlastnosti

- určeno do suchých prostor
- pro oddělení jednotlivých WC kabin
- zakázková výroba
- stěny z dřevotřískových desek tl. 25 mm
- kování nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- boční profily Al elox a horní trubkový nerezový profil
- hygienicky nezávadný povrch

Technická specifikace


Rozměry	celková výška 2100 mm, šířka kabin dle specifikace zákazníka, výška mezery od podlahy 150 mm
Výplň stěn	dřevotřísková deska tl. 25 mm, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek
Dveře	dřevotřísková deska tl. 25 mm, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek, samouzavírací panty, nerezový zavírač se signalizací volno/obsazeno nebo klika se zámkem
Kování Konstrukce	nerez AISI 304 U profil k uchycení desek na stěnu Al elox, horní trubkový nerezový profil

Specifikace dodávky

SLKA 01W25N (číslo zakázky) - obj. č. 40015

sestava dílů pro montáž dle zakázky

Komponenty



U BOČNÍ PROFIL
18 mm, 25 mm,
délka 2 m
(Al elox)



HORNÍ SPOJOVACÍ
TRUBKA 32 mm - 3 m
(nerez)



REKTIFIKAČNÍ NOŽKA
(nerez)



DVEŘNÍ DORAZ
(nerez)



KLIKA SE ZÁMKEM
vhodný pro tloušťku desky
12, 18, 25 mm
(nerez)



ZAVÍRAČ SE SIGNALIZACÍ
(nerez)



ZÁVĚSY
pravý/levý
(nerez)



HORNÍ UPEVNĚVACÍ
SVORKA 90° PRO KD, T,
12 mm
(nerez)



ROHOVÝ SPOJ
TRUBKY 90°
(nerez)



SPOJNICE TRUBKY T
(nerez)



ÚHELNÍK
přichycení ke zdi
(nerez)